



ColorEdge Guía de Venta





EIZO ColorEdge - Matriz de Producto



Características	Beneficios	CS2400S	CS2400R	CS2731	CS2740	CG2420	CG2700S	CG2700X	CG319X
99% Adobe RGB Gamut	Asegura que las imágenes se muestren perfectamente	✓	100% sRGB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecualizador de Uniformidad Digital (DUE)	Mantiene el color uniforme en toda la pantalla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 BIT LUT	Selecciona los tonos más apropiados para una gradación suave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
24 BIT LUT	Selecciona los tonos más apropiados para una gradación suave	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
10-bits en pantalla simultáneamente	Te permite mostrar más de un billón de colores simultáneamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alerta de seguridad fuera de Gamut	Busca áreas de la imagen Rec. 2020 que no se pueden mostrar en la Rec. 709 y simula con se vería	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
HDR Incluido	Capaz de ejecutar HDR con alto brillo (Disponible con una actualización de firmware)	✗	✗	✗	✓*	✗	✓	✓	✓
5 Años de Garantía In-situ*	Mayor confianza del cliente con larga garantía. Menor TCO durante el ciclo de vida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonda de Calibración y visera, incluidas	Ahorra comprar un calibrador externo. Mejor sensor con monitores que incluyen un LUT 3D	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Resolución 4K	Mayor número de píxeles para una mayor nitidez de la imagen, ideal para crear y editar CGI 2D/3D y VFX	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Estabilidad de Color Rápida	Los colores se estabilizan en 3 minutos, en comparación con la media hora para los monitores normales, lo que ahorra tiempo	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
3D LUT	Mezcla de colores mejorada, lo que permite tonos grises neutros aún mayores y una gradación suave del tono	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
USB Tipo-C	Conexión a ColorNavigator y señal de video se puede realizar a través de un cable. (*=60W Alimentación)	✓	✓	✓*	✓*	✗	✓	✓	✗

Características									
Tamaño de Pantalla (pulgadas)	24	24	27	27	24	27	27	31	
Resolución	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1440	3840 x 2160	1920 x 1200	2560 x 1440	3840 x 2160	4096 x 2160	
Relación de Aspecto	16:10	16:10	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	17:9	
Densidad de Píxel (ppi)	94	94	109	164	94	109	164	149	
Brillo (cd/m2)	410	410	350	350	400	400	500	350	
Ratio de Contraste	1350:1	1350:1	1000:1	1000:1	1500:1	1600:1	1450:1	1500:1	
Tiempo de Respuesta	19	19	10	10	10	19	13	9	
Cobertura de Amplia Gamut (DCI-P3)%	98	98	95	91	98	98	98	98	
Alimentación (W)	18	18	34	36	20	17	34	52	
HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Display Port	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DVI	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	
Puertos USB Descendentes	4	4	4	4	3	4	4	3	
Puertos USB Ascendentes	2	2	1	1	1	2	2	1	

*Consulta condiciones en la página web. www.eizo.es / www.eizo.pt

EIZO ColorEdge - Matriz de Producto

CS

Monitor con panel de 10-bits, capacidad de calibración y precisión de color. No incluye bisera ni sensor calibrador

CG

Sensor de calibración incorporado para una gestión de color más sencilla. Mejor panel mejorando la especificación en general y permitiendo espacios de color broadcast. Visera y sensor por sonda de calibración

CGX

Un sensor mejorado con un rango tonal completo y un LUT 3D que le brinda una gradación de tono más fina. También es capaz de mostrar LUT HDR. Visera y sensor por sonda de calibración.

24"

1920 x 1200
Resolución



CS2400S



CS2400R



CG2420

27"

2560 x 1440
Resolución



CS2731



CG2700S

27"

3840 x 2160
Resolución



CS2740



CG2700X

31"

4096 x 2160
Resolución



CG319X

Adecuado para
clasificación SDR



ColorEdge Guía de Venta

Contacto

T.: +56 2 2753 3655
eStore@zerdigital.com

www.zerdigital.cl/displays-pro

